



Merkespray 360° (V403)

Merkespray som kan brukes i alle posisjoner og vinkler takket være sin spesielle 360° ventil. Sprøyen er ideell til profesjonell bruk på overflater som asfalt, betong, glass, plast og metall, i tillegg til hobbybruk på treverk og gulv. Motstandsdyktig mot vær og slitasje. Sprøyen er tilgjengelig i ulike fluorescerende farger.

**BRUKSOMRÅDER**

Overflater av tre, metall, glass, plast, betong og asfalt.

Tekniske spesifikasjoner:

Volum	500 ml
Kolli	12 stk.
Produkttype	Beholder med væske under trykk
Kjemisk beskrivelse	Maling i aerosol
Farge	Ulike
Lukt	Karakteristisk for løsemiddel
(Relativ) tetthet ved 20°C	0,82± 0,86 g/ml
Merking bunn	Strekkode, produksjonsdato, produktnavn
Flammepunkt	< 0° C
Trykk ved 20°C	5,5 ± 0,5 bar
Trykk ved 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Kinematisk viskositet	Fra 28" til 33"
Overmalbar	Ja
Glans	Fra 0 til 15 (60 ° glansmåler)
Brukstemperatur	-10°C / +100°C (Topp 150° C)
Tørketid ved 20°C	Støvtørr: 10 minutter
	Berøringstørr: 10 minutter
	Fullstendig: 45 minutter
Topp med fargereferanse	
Produktet er permanent og motstandsdyktig mot UV-stråling og fuktighet	

OPPBEVARING OG LAGRING

Før bruk: oppbevar produktet på et tørt sted. Ikke oppbevar produktet ved temperaturer under 5°C og over 45°C. I original forpakning kan produktet oppbevares i 36 måneder (produsentgaranti). Produktet utløper ikke på dato. Etter bruk: Hold beholderen lukket etter bruk. Oppbevares på et kjølig og tørt sted, borte fra varmekilder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Denne informasjonen, selv om pålitelig, må betraktes som veiledende. Produsent er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet eller brudd på lisens. Før bruk må brukerne verifisere produktets egnethet til deres spesifikke bruk.

LES PRODUKTETS SIKKERHETSDATABLAD FØR BRUK